

Preisliste (bitte beachten Sie unser [Rabattsystem](#) aus dem Online-Shop)

für HEYtech Zentral-Rolladensteuerungen und Zentral-Wintergartensteuerungen - Stand 08/2016













Ausstattung	RS879	RS879S	WS879
Anzahl direkt ansteuerbarer Motoren bzw. Motorengruppen	8	8	8
Anzahl zusätzlich ansteuerbarer Motoren (über optionale Extension-Boxes)	24	24	24
Anzahl pro Wochentag und Antrieb programmierbarer Schaltzeiten	8	8	8
Anzahl der insgesamt programmierbaren Schaltzeiten	1680	1680	1680
Beleuchtetes LC-Display, Nachtdesign, Automatische Sommer-Winterzeitumstellung, Zufallsfunktion, Astrofunktion, Feiertagsautomatik, Reversierautomatik, Erweiterung über Trennrelais möglich, Programmierung bleibt bei Stromausfall sicher erhalten, Vorrangschaltung der manuellen Bedienschalter bzw. -taster, Bedienschalter bzw. -taster aus beliebigem Schalterprogramm, Motorlaufzeit (1s - 360s, "Dauer") für jeden Schaltvorgang individuell programmierbar, Bezeichnung der Motoren 12-stellig programmierbar (z.B. "Kinderzimmer"), Anzeige von Hilfetexten, Handsteuerung der Antriebe von der Zentralsteuerung möglich, Anschluss von 24V DC-Motoren über AC/DC-Motor-Adapter möglich, Firmware-Update über PC-Schnittstelle möglich	✓	✓	✓
Batteriegepufferte Quarzuhr mit automatischer Sommer- Winterzeitumstellung	✓	✓	✓
USB-Schnittstelle, mit benutzerfreundlicher Windows-Bediensoftware, als Kabelauslass	✓	✓	✓
Tastautomatik, dadurch auch Soft-Gruppenzentralsteuerung möglich	✓	✓	✓
Möglichkeit der Ansteuerung von Funk-Komponenten wie Funk-Jalousieschaltern, Funk-Steckdosen, Funk-Dimmern usw.	★	★	★
Dämmerungs- und Beschattungsautomatik, Außen-Temperatursteuerung, Anschluss Temperatur-, Wind-, Regensensor, Zentralschalter, Gruppen-Zentralsteuerung möglich	■	✓	✓
Spezielle Wintergarten-Features: Innen-Temperatursteuerung, Heizungs-Steuerung, Proportionale Temperatursteuerung , Luftfeuchtigkeits-Steuerung	■	■	✓
Preis, EUR netto, zzgl. 19% MWSt.	705,88	907,56	1.075,63
Preis, EUR brutto, einschl. 19% MWSt.	840,00	1.080,00	1.280,00

Preis anklicken für Anzeige im Online-Shop



- ✓ ist in der Steuerung enthalten
- ★ ist in der Steuerung nicht enthalten, kann aber als Option bzw. Zubehör ergänzt werden
- ist in der Steuerung nicht enthalten und kann auch nicht als Option bzw. Zubehör ergänzt werden

Geräte-Abmessungen: 213 x 185 x 94 (BxHxT)

Zubehör	Bemerkung	Abbildung Bild anklicken für Anzeige im Online Shop	Preis, EUR netto	Preis, EUR einschl. 19% MWSt
Extension-Box zur Erweiterung der Modelle RS879 und RS879S um 8 zusätzliche Kanäle, mit Tastautomatik			462,18	550,00
Helligkeitssensor für HEYtech-Steuerungen, Sensor für Loch-Montage, Ø10 x 43mm, 3m Anschlusskabel	nur für Typ RS879S und WS879		37,82	45,00
Temperatursensor für HEYtech-Steuerungen, Sensor für Loch-Montage, Ø10 x 43mm, 3m Anschlusskabel	nur für Typ RS879S und WS879		37,82	45,00
Windgeschwindigkeitssensor für HEYtech-Steuerungen, Flügelradsensor mit Reed-Kontakten, 3m Anschlusskabel	nur für Typ RS879S und WS879		40,34	48,00
Regensensor , 12V, Lieferung inkl. Montagezubehör für Wand- und Mastmontage, inkl. Heizung (abschaltbar), Empfindlichkeit einstellbar, Leistungsaufnahme 0,2...3W	nur für Typ RS879S und WS879		79,83	95,00
Trennrelais TR102 , fremdgespeist, zum Anschluss von 2 Motoren an einen Ausgang der Steuerung. Abmessungen (LxBxH): 57 x 40 x 21 mm	-		39,50	47,00
Trennrelais TR102h , wie TR102, jedoch für Hutschienenmontage, 2 TE, (LxBxH): 36 x 90 x 61 mm	-		48,74	58,00
Trennrelais TR102a , wie TR102, jedoch Einzelbedienschalter anschließbar. Abmessungen (LxBxH): 57 x 47 x 21 mm	-		49,58	59,00
Trennrelais TR102b , wie TR102, jedoch Speisung aus Steuerung, dadurch keine Dauerphase am Einbaort erforderlich.	-		39,50	47,00
Funk-Sendemodul , zur Ansteuerung von Funk-Komponenten wie Funk-Jalousieschalter, Funk-Steckdosen, Funk-Dimmern usw.	-		100,84	120,00
AC-DC-Motor-Adapter , zum Anschluss von 24V-Gleichstrom-Motoren an HEYtech-Steuerungen. Ein Adapter beinhaltet 2 Kanäle. Abmessungen: 76 x 35 x 70 (LxBxH), Hutschienen-Gehäuse nach DIN 43880	-		75,63	90,00
Velux-Roto-Adapter , zur Ansteuerung von 24V-Gleichstrom-Motoren über das Velux-Interface KLF 050 bzw. KLF 100 oder über das Roto-Netzteil NT 24. Ein Adapter beinhaltet 2 Kanäle. Abmessungen: 76 x 35 x 70 (LxBxH), Hutschienen-Gehäuse nach DIN 43880	-		82,35	98,00

+++ Alle Artikel können Sie bequem über unseren [Online Shop](#) erwerben. +++

[Zurück](#)

HEYtech Rolladensteuerungen, Rollladensteuerungen, Wintergartensteuerungen, Jalousiesteuerungen, Zentralsteuerungen, Funksteuerungen, Haussteuerungen, Gebäudeautomatisierung